



Bemerkung:
 Alle Verkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen auf diesem Plan müssen mind. der Reflexionsklasse RA 2 nach DIN 6171 Teil 1 und DIN 67520, entsprechen.
 Gefahren-, Gebots- und Verbotsschilder sind in Schildergröße 2 aus zu führen. Ausführung als flach oder gerahmt obliegt dem AN.
 Zur Anordnung widersprüchliche Beschilderung ist durch auskreuzen zu deaktivieren. Auskreuzungen von Beschilderung darf nur mit mobilen Auskreuzvorrichtungen nach ZTV -SA 6.1 und DIN 67250, Teil 4 erfolgen.
 Die Darstellung von Verkehrszeichen, Beschilderungen sind unmaßstäblich. Die mindestens erforderliche Anzahl der Baken und Absperrschranken ergibt sich aus den Vorgaben der RSA und den örtlichen Gegebenheiten.

- Erläuterung:**
- temporäre Beschilderung
 - vorhandene Beschilderung
 - Beschilderung deaktiviert
 - Gelbmarkierung
 - Absperrschrankengitter
 - Leitbake

Im Bereich KP Nordallee/ Wilhelmstraße sind vier Markierungszeichen zu entfernen. Markierungszeichen Pfeil, Farbe weiß, Kunststoff.

Quellenvermerk: Kartendarstellung und Präsentationsgraphiken: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2023



Projekt			
B42 Lahnstein BW-Sanierung			
<i>Projekt-Nr.</i>			
<i>Projektbeschreibung</i>	Temporäre Beschilderung Innerorts Nordallee bis Brückenstraße		
<i>Auftraggeber</i>	Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz		
<i>Auftragnehmer</i>			
<i>Maßstab</i>	k. A.	<i>Name</i>	Christian Brüning
<i>Blatt-Nr.</i>	Detail I-4.0	<i>Bemerkungen</i>	angepasst 13.10.23 angepasst 15.12.23 angepasst 08.11.23 angepasst 19.12.23
<i>Datum</i>	20.03.23	<i>Datei</i>	Übersicht.cdr

